

TCP-HFB720-H

低照度 720P HD 一體型紅外線網路攝影機



特色 Features

- 高解析 720P Real Time
- 3D+2 D 數位降噪
- 數位動態範圍 • 快門速度可調
- 感度提升可調 • 日夜用 ICR
- 乙太網路供電
- 內建 20M IR LED • IP66
- H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- Micro SD 卡備份
- 支援 iPhone/Android/Mac
- SDK 開發元件開發元件軟體整合
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- 支援 Maxiwatch 專業 IP 軟體
- 支援點對點 (P2P)
- 傳送影像通知到 Android 和 iPhone

規格 Specification

型號		TCP-HFB720-H			
硬體	處理器	Multimedia SoC		背光補償	Auto
	記憶體	128MB		自動增益控制	x8 , x16 , x24 , x32
	快閃記憶體	16MB		快門速度	Outdoor , Indoor , 1/30 ~ 1/1000
	影像感應器	1 / 4” Megapixel CMOS sensor		寬動態	Adjust by level
	鏡頭類型	Fixed Lens 2.8mm @ F1.8		感度提昇	1/10 , 1/15 , 1/30
	可視角度	77.78°(H), 49.55°(V)		D-WDR	Adjust by Level
	最低照度	Color : 0.2Lux AGC ON B / W: 0.1 Lux AGC ON		防霧	On / Off
				日夜功能	機械式紅外線濾光片
	紅外線 LED	35 LEDs, 850nm		鏡頭失真校正	Adjust by Level
	紅外線距離	20M		SD 卡	SD/SDHC card slot
警報	無				
影像	影像壓縮	H.264	1280x800@30fps, 1280x720@30fps , 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps		
		MJPEG			
	三串流	Yes	加密方式	Password protection, IP address filtering , HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP	
	圖像快照	Yes			
	隱私遮蔽	Yes			
	影像比特率調整	Yes, adjust by CBR / VBR			
	位移偵測	Yes, 3 different zreas	同時連接數	10 users	
	感應器偵測	Yes	手機瀏覽	iPhone / Android App	
	影像調整	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, AGC, Shutter Time, Sense-Up, D-WDR, Anti Fog, Lens Distortion Correction, Flip, Mirror, Red Gain and Blue Gain, De-noise	事件後處理	JPEG image upload to over FTP, SMTP(email server)	
			觸發動作	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out , SAMBA	
篡改檢測			Motion, Camera Occlusion, Strong light, Lost focus		
預警前後	Pre alarm 5 sec /Post alarm 10 sec				
影音	影音串流	無	音訊輸入	無	
	影音壓縮	無	音訊輸出	無	
網絡	乙太網路	10/100 Base-T RJ45			
	協定	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, ICMP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IGMP			
軟體	系統需求	Browser IE 7.0 or above	Firefox 3.0 / Satari / Opera / Google Chorme		
	SDK 開發元件	Yes			
	影像管理軟體	MaxiWatch Lite 64ch			
機械	防水	IP66	重量	450g	
	操作溫度	-10℃ ~ 45℃	功率	DC12V / POE (IEEE802.3af)	
	濕度	20% ~ 80%	功耗	DC 12V Max: 3.6W(IR ON); 1.6W(IR Off) PoE Max: 802.3af, 4.32W (IR ON); 1.92W(IR Off)	
	尺寸	62mm (Ø) x 92.7mm (H)			

▲規格如有變動，將不另行通知。